



Serijska FS600 omogoča najboljše delovanje vašega domačega omrežja

- Poveže 5 do 8 osebnih računalnikov ali zunanjih naprav na vaše omrežje
- Priključi omrežne naprave pri hitrostih od 10 do 100 Mb/s
- Namestitev Priključi in poženi (plug-and-play) omogoča preprosto uporabo
- Deluje tiho brez ventilatorja

Lastnosti

- 5 do 8 vratna hitra omrežna stikala v trenutku razširijo vaše omrežje
- Povežite 5 do 8 osebnih računalnikov ali omrežnih naprav s hitro omrežno povezavo s samodejnim preklapljanjem
- Podpira okolji Windows[®] in Macintosh[®] pri hitrostih od 10 do 100 Mb/s preko omrežnih kablov.
- Vsak priključek samodejno zazna primerno hitrost v načinih full/half duplex
- Tehnologija AutoUplink™ se ponovno nastavi za dve glavni vrsti priključnih kablov
- Vgrajena vstavi in poženi tehnologija - le vključite in že deluje
- dodelana, majhna oblika

Ključne lastnosti

- Več osebnih računalnikov povezanih na internet
- Več aplikacij lahko delujoč istočasno - prenašanje datotek , glas, glasbe, govora preko omrežja
- Spletno igranje iger preko domačega omrežja
- Večpredstavno video pretakanje znotraj doma
- Omrežno ali deljeno shranjevanje/izmenjevanje velikih datotek

Lastnosti	Omrežno stikalo s 5 priključki 10/100 Mb/s (FS605)	Omrežno stikalo z 8 priključki 10/100 Mb/s Features (FS608)	Gigabitno omrežno stikalo s 5 priključki 10/100/1000 Mb/s (GS605)	Gigabitno omrežno stikalo s 5 priključki 10/100/1000 Mb/s (GS608)
Hitrost	1 Gb/s	1,6 Gb/s	10 Gb/s	10 Gb/s
Operacijski sistem	Windows MAC [®] OS NetWare [®] Linux [®]	Windows MAC [®] OS NetWare [®] Linux [®]	Windows MAC [®] OS NetWare [®] Linux [®]	Windows MAC [®] OS NetWare [®] Linux [®]
Velikost (v x š x g)	28.5x147x96.7mm	28.5x171x113.2mm	28.6x147x95.7mm	31x177x117mm
Garancija	3 letna	3 letna	2 letna	2 letna



Sistemske zahteve

- UTP Cat 3 (10 Mb/s), Cat 5 (100 Mb/s)
- Omrežna kartica za vsak osebni računalnik
- Omrežna programska oprema (npr. Windows®, Mac® OS, Linux®)

Velikost in teža

- Velikost:
- FS605: 147 x 96.7 x 28.5 mm
- FS608: 171 x 113.2 x 28.5 mm
- Teža: FS605: 0.192 kg
- FS608: 0.278 kg

Poraba energije

- Največ 7,5 W pri enosmernem toku 7,5 V in 1 A

Omrežni priključki

- 5 vrat, ki samodejno zaznajo hitrost (10/100 Mb/s); Auto Uplink™ (MDI-MDIX), za priključitev k drugim vozliščem in stikalom brez posebnih kablov

Ujemanje s standardi

- IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3x Flow Control
- Združljivo z Microsoft® Windows®, Mac® OS, NetWare®, Linux®

LED vmesniki

- Delovanje naprave
- Pokazatelji povezave, hitrosti in dejavnosti za vsak priključek

Odobritev varnostnih agencij za napajalnik

- C-Tick, CE mark

Prostorske zahteve

- Temperatura primerna za delovanje: 0 do 40 (0) C
- Vlažnost primerna za delovanje: 90% največja relativna vlaga (ne-kondenzirajoča)

Garancija

- Netgear 2-letna garancija

Vsebina paketa

- 5 do 8 vratno hitro omrežno stikalo s hitrostjo 10/100 Mb/s (FS605v3 ali FS608v3)
- Napajalnik za izmenični tok
- Pokončno stojalo
- Navodila za namestitvev
- Kartica z garancijo/podatki o podpori

NETGEAR®

350 E. Plumeria Drive
San Jose, CA 95134-1911 USA
1-888-NETGEAR (638-4327)
E-mail: info@NETGEAR.com
www.NETGEAR.com

© 2008 NETGEAR, Inc. NETGEAR, NETGEAR logotip, NETGEAR Digital Entertainer logotip, Connect with Innovation, FrontView, IntelliFi, PowerShift, ProSafe, RAIDar, RAIDiator, X-RAID, RangeMax, ReadyNAS in Smart Wizard so blagovne znamke družb NETGEAR, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. Druga imena znamk omenjena tukaj so namenjena le prepoznavnim namenom in so morda blagovne znamke njihovih lastnikov. Podatki se lahko spremenijo brez opozorila. Vse pravice pridržane.

* Brezplačna podpora za osnovno namestitvev omogočena za 90 dni od datuma nakupa. Napredne lastnosti in nastavitve izdelka niso vključene v osnovni namestitveni podpori; na voljo je dodatna podpora.